



FICHA TECNICA

REF. 10308 ; 10310

- VESTUARIO -

Bancos vestuario metro lineal, 1 y 2 mt. estándar

Utilizados en vestuarios y pistas de juego para jugadores de reserva. Están compuestas por una estructura metálica principal y como asiento, tres tablillas de pino flandés.

Pueden ser con patas al suelo, o bien para atornillar a la pared.

BASTIDOR

Fabricado con perfil estirado en frío y con una sección de 40 x 40 x 1,5mm. soldado en sus intersecciones electrónicamente. Las patas van unidas entre sí por un tirante de perfil en su parte inferior de 25 x 25 x 1,5 mm. en el caso de que éstas vayan al suelo

En el caso de ir atornillado a la pared, las escuadras van unidas entre sí por otro perfil de la misma sección, con agujeros para sujetarlo a la pared por medio de tacos químicos.

En ambos casos, las terminaciones del tubo están cubiertas por tapones de plástico

TABLILLAS DE ASIENTO

Fabricadas en madera de pino flandés de 9 x 2 cm, redondeadas en todo su contorno.

Cada banco va provisto de 3 tablillas como la descrita, y van unidas al bastidor metálico mediante tirafondos por la parte inferior

ACABADO Y TRATAMIENTO

A las partes fabricadas en madera, una vez lijadas, se les aplica una primera mano de tapaporos nitrocelulósico, el cual una vez seco, es lijado nuevamente y barnizado con barniz de parquet de dos componentes, de gran dureza y brillo en su acabado final.

A la estructura metálica, una vez desengrasada, se le aplican dos capas de imprimación antioxidante y como acabado final, un poliuretano brillo-color de dos componentes de gran resistencia al impacto



Banco vestuario simple para atornillar a pared

CARACTERISTICAS DE EMBALAJE

Embalaje según medidas de bancos.(consultar)
Bancos montados, también se pueden suministrar desmontados.