



FICHA TECNICA

REF. 15050

- TENIS -

Postes de tenis metálicos con chapa

POSTE

El mismo para ambos es de perfil metálico, con una sección de 100 x 100, con chapa inferior de 8 mm., con orificio para sujetar al suelo, (agujero de 20 mm.)

CABESTRANTE

Metálico, con ruleta de acero dentada y manivela. Es desmontable para su recambio y va sometido a un baño de zinc anticorrosión.

ACABADO Y TRATAMIENTO

Una vez desengrasadas las partes metálicas, se les aplican dos capas de imprimación antioxidante y como acabado final, poliuretano brillo-color, de gran resistencia al impacto.

TORNILLERIA

Toda la tortillería, poleas, pasadores y cabrestantes han sido sometidos a un baño de zinc anticorrosión



CARACTERISTICAS EMBALAJE	
EMBALAJE	1 BULTO
CUBICAJE	1 BULTO 1,10 x 0,20 x 0,10 Peso= 30 kg.

Piezas que se suministran
- 2 Postes de tenis.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1.- Colocar los postes en el suelo mediante tacos químicos, acero, etc. Dependiendo del suelo que tengamos.
- 2.- Colocar los postes con las poleas y el cabestrante hacia el exterior del campo.
- 3.- Desplegar la red en el suelo.
- 4.- Colocar el extremo del cable de la red que está cerrado en el poste que no lleva cabestrante por encima de la ruleta.
- 5.- Colocar el otro extremo de la red en el cabestrante, utilizando el prisionero que lleva el carrete.
- 6.- Tensar la red y sujetarla a los postes con la cuerda de nylon.
- 7.- Los postes con base, sujetarlos al suelo una vez colocados en posición de juego.

OBSERVACIONES:

Se deberá inspeccionar el correcto funcionamiento de las poleas, así como engrasar periódicamente el cabestrante.

Después de utilizar el equipo, es conveniente destensar ligeramente la red para una mayor duración de la misma.