



FICHA TECNICA

REF. 10367 - 10369

- BANCOS -

Banco sueco 2 y 3 mt.

DESCRIPCION

Banco para gimnasia, fabricado en su totalidad en madera contrachapada de 1ª calidad, con ganchos metálicos, para ser empleado en combinación con la espaldera.

TABLA DE ASIENTO

Con unas dimensiones de 230 mm. de ancho y 30 mm. de grueso, redondeada en su contorno para evitar lesiones.

PATAS

Las dimensiones de las patas son de 280 mm. de ancho en la parte inferior y 30 mm. de grosor.

Poseen ángulos metálicos de refuerzo atornillados a la tapa y traviesa, además de apoyos de goma para el contacto con el suelo

TRAVIESA

Unida mediante tirafondos y escuadras metálicas, tiene unas dimensiones de 90 x 30 mm.

ACABADO Y TRATAMIENTO

Después de lijar la madera, se le aplica una primera mano de tapa poros, que una vez seco, se lija y se aplica 2 manos de barniz parquet de 2 componentes, de gran dureza y brillo en su acabado final.



| CARACTERISTICAS EMBALAJE | |
|---------------------------------|--|
| EMBALAJE | 1 BULTO |
| CUBICAJE (banco 2 mt.) | 1 BULTO 2 x 0,28 x 0,40 mt. Peso 12 kg. |
| CUBICAJE (banco 3 mt.) | 1 BULTO 3 x 0,28 x 0,40 mt. Peso 17 kg. |