



JEYMI®
S.L.

**FABRICACION ARTICULOS
DEPORTE Y GIMNASIA**

Pol.Ind. (Malpica-Alfindén) C/ La Mora nave 305-306
www.jeymi.com - info@jeymi.com

C.P. 50.171 Zaragoza

Tel. 976 10 84 50 / 10 84 63 Fax: 976 10 71 46

FICHA TECNICA

REF. 10106 ; 10110

- BALONCESTO -

Canasta Baloncesto Abatible pared

Canastas de estructura metálica y abatibles lateralmente, para todo tipo de instalaciones. Su característica es que siempre van sujetas a la pared o a columnas para el mejor aprovechamiento del espacio.

MARCO DE SUJECCION

Es un marco metálico de ángulo en caliente < de 50mm. de ala, con agujeros para colocar tacos a la pared o varilla roscada, atravesándola.

LATERALES

De tubo cuadrado de 40 x 40 x 2mm., reforzados por un cartabón del mismo tubo.

MARCO DEL TABLERO

Construido con perfil estirado en frío de 50 x 25 x 1,5mm. y reforzado por una chapa de 200 x 150 x 5 mm., que va soldada por la parte posterior a la altura del aro.

Puede subir o bajar por medio de unas guías cincadas porterías y que son fijadas a la altura deseada por unos tornillos

FUNCIONAMIENTO

Desde el suelo por medio de un tubo de gancho se tira de la estructura a la pared, después de quitar el pasador de seguridad telescópica del que va provista, para evitar oscilaciones cuando la canasta está en posición de juego.

ACABADO Y TRATAMIENTO

Una vez desengrasada la estructura metálica, se le aplican dos capas de imprimación antioxidante y como acabado final un poliuretano brillo-color, de gran resistencia al impacto.

TORNILLERIA

Sobre las que discurre el tablero, han sido sometidas a un baño de zinc anticorrosión.

FABRICADAS SEGÚN NORMA EUROPEA

UNE-EN 1270



CARACTERISTICAS EMBALAJE / JGO

EMBALAJE	1 BULTO (1 PALET)
DIMENSIONES	1,80 x 1 x 0,60m.
PESO	150 kg.

PIEZAS QUE SE SUMINISTRAN / JGO

- 2 tableros con marcos
- 4 laterales canasta
- 2 marcos para sujetar a pared
- 2 aros con sus redes

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Colocar el marco de ángulo sujeto a pared
2. Colocar los 2 laterales de la canasta según dibujo
3. Por último, colocar el tablero con su estructura y apretar todos los tornillos, colocar el tubo telescópico de seguridad para fijar la canasta una vez que esté en posición de juego.

NOTA:

- Antes de sujetar la canasta a la pared, comprobar el tipo de pared que tenemos, si es pared de hormigón armado, podremos sujetarla con tacos de acero o químicos, por el contrario, si es pared de ladrillo hueco o bloque hueco, tendremos que atravesar la pared para sujetar por detrás o hacer obra civil para sujetar el marco.
- Si no se está seguro de alguna de estas indicaciones, consultar con un profesional.

