



## FICHA TECNICA

**REF. 10162**

## - MINIBASKET -

# Canasta Minibasket anclaje directo

Canasta para minibasket fija a suelo para anclar directamente, profundidad 50 cm. con saliente del tablero 1 m. y estructura de un sólo poste.

### POSTE CENTRAL

De tubo redondo de 100 mm., en la parte superior posee una placa soldada en la cual se atornilla al tablero. Va provisto de un cartabón para reforzar la unión de los tubos.

### TABLEROS

Tableros de fibra de vidrio de 20 mm. de 1.80x1.05m. con marco posterior de refuerzo de 50x25, con chapa de refuerzo para el aro y tirantes telescópicos cincados.

### AROS

Aros reglamentarios, esmaltados al horno, con redes.

### ACABADO Y TRATAMIENTO

Todas las partes metálicas de la canasta están sometidas a un baño de zinc anticorrosión, para evitar la oxidación, que sirve también de acabado final, con aspecto de color metálico.

### TORNILLERIA

Toda la tornillería ha sido sometida a un baño de zinc anticorrosión.



### CARACTERISTICAS EMBALAJE / JGO.

#### EMBALAJE = 3 BULTOS

2 bultos 3 x 1 x 0,10      Peso = 40 kg. c/u

1 bulto 1,80 x 1,05 x 0,20 m.      Peso = 40 kg.

### PIEZAS QUE SE SUMINISTRAN / JGO

- 2 Postes centrales
- 2 Tableros con marcos
- 2 Aros con sus respectivas redes
- 4 Tirantes de sujeción a tablero



## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Realizar el agujero en el suelo tal y como marca el dibujo
2. Colocar sólo el poste dentro del agujero y hormigonar
3. Una vez seco el hormigón, colocar el tablero, el aro y los tirantes.

### NOTA:

- Se debe realizar un mantenimiento periódico anual.
- Comprobar el estado de los tornillos, así como cualquier anomalía que pueda afectar a la estructura de la canasta.

